# ELC 2002 DM

- **Sistema de aprendizagem do perímetro e detecção de fugas evitando falsos disparos***
- **Aceita até dois módulos de alta tensão independentes (até 3200 m de fios)**
- **Habilita/desabilita o choque através de senha (teclado incorporado)**

## FACILIDADES

- Capacidade para 30 dispositivos sem fio
- Evita interferências em outros equipamentos
- Intervalo de pulsos elétricos de 1 segundo
- 1600 metros lineares de fio de aço inox por módulo
- Uma zona mista e uma zona sem fio com acionamento independente da cerca
- Módulo resistente a sol e chuva (uso em área externa)
- Tempo de acionamento de sirene programável
- Saída auxiliar protegida contra sobrecarga
- Cerca com ou sem choque, neste caso monitora corte e aterramento
- Monitora alta tensão, violação da cerca e de sensores
- Corrente pulsante
- Permite interligação com centrais de alarme ou sirenes
- Saída 12 VDC para sirene
- Tensão média de saída de 8.000 ou 9.000 V pulsativos +/- 5% com seleção manual
- Carregador de bateria flutuante com proteção contra curto-circuito e inversão de polaridade

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Tensão de alimentação | 90 a 265 VAC |
| Temperatura de operação | -10 °C a +50 °C |
| Intervalo entre pulsos | 1 segundo |
| Tensão de saída | 8.000 ou 9.000 V pulsativo +/- 5% (seleção manual) |
| Consumo | c/ 1 módulo 200 mA \| com 2 módulos 330 mA |
| Corrente de saída auxiliar | 200 mA @ 12 VDC |
| Corrente de saída sirene | 200 mA @ 12 VDC |
| Característica da bateria | 12 VDC |
| Peso líquido | 1,59100 kg |
| Peso bruto | 1,79000 kg |
| Dimensões (L x A x P) | 209 x 272 x 94 mm |

**CORES**

Cinza ártico

Saída de 8.000 ou 9.000 volts (seleção manual)

Módulo de alta tensão separado (anula o problema de interferência)

Receptor incorporado e controle remoto com bateria inclusa

*Consultar manual do produto para maiores detalhes